

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE

Występuje z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkretyjności na zakup koparko - ładowarki ( zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Zamówienie sektorowe.

**Przedmiot zamówienia:** jest dostawa fabrycznie nowej Koparko – ładowarka rok produkcji 2020 – 1 szt.

#### **1. Opis przedmiotu zamówienia:** **koparko-ładowarki - sztuk 1.**

##### **a) charakterystyka techniczna:**

- koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
- masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg,
- długość transportowa maszyny do 5,7 m,
- silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 75 KM, bez filtra cząstek stałych DPF i/lub filtra DOC, spełniający normę emisji spalin minimum min. Stage 4,
- zużycie paliw do 6 litrów/1 mtg
- turbodoładowanie
- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością przejścia możliwość napędu na jedną oś,
- koła jezdne z oponami renomowanym producentów Michelin, Bridgestone : przednie 18” i tylne w rozmiarze 26”
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne
- Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty)
- średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m,
- skrzynia biegów maszyny manualna przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył,
- 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,
- system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie,
- podkładki gumowe stabilizatorów
- błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,
- kabina operatora z obrotowym fotelem amortyzowanym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, uchylne szyby boczne, ogrzewanie, klimatyzacja oraz wentylacja. Spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB.
- Wycieraczki i spryskiwacze szyb
- Zestaw lusterek

- Podświetlany zespół wskaźników sygnalizacyjnych
- Akustyczny system alarmowania o wystąpieniu usterki
- Gaśnica, smarownica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów,
- koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS z podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym
- automatyczna blokada mechanizmu różnicowego typu LSD
- schowek na narzędzia + akumulator
- dostosowanie maszyny do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej
- oświetlenie do jazdy po drogach publicznych,
- drzwi i skrzynka narzędziowa zamykane przed aktami wandalizmu
- sygnalizacja dźwiękowa cofania
- lampa błyskowa mocowana na magnes
- katalog części zamiennych, instrukcja obsługi w języku polskim
- osłona światła tylnego
- zestaw narzędzi
- maksymalna głębokość kopania (ramię wysunięte) nie mniej niż 5,95 m,
- wysokość ładowania nie mniej niż 3,5 m
- kąt obrotu łyżki nie mniej niż 200 stopni
- maksymalne ciśnienie w hydraulicznym w obwodzie głównym nie mniej niż 250 bar,
- skrzynia biegów , 4 biegi w przód iw tył
- maksymalna prędkość do 40 km/h
- klimatyzacja.
- gumowe podkładki stabilizatorów,

#### **b) osprzęt ładowarkowy koparko – spycharki:**

- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych,
- musi posiadać system zapewniający samo-poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
- łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,
- pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m<sup>3</sup>, szerokość łyżki do 2,4 m,
- maksymalna wysokość załadunku minimum 3 m,
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg,

#### **c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:**

- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych,
- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
- szybkozłącz mechaniczne sprzętu kopiącego – oryginalne producenta,
- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm, 350 mm, łyżka skarpowa 1500 mm i szybkozłącz mechaniczne
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- głębokość kopania minimum 5,95 m,
- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,

- udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg,
- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60 kN,

**d) wymagania dodatkowe:**

- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy z limitem 3.000 motogodzin,
- dostawa koparko-ładowarki w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta;
- dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę,
- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,
- odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150 km od siedziby zamawiającego
- zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 10 dni od daty jej rozpoczęcia,
- dostawca przeszkoli w cenie dostawy trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki.
- Warunkiem zakupu nowej maszyny jest odkup przez dostawcę starej maszyny ( pełne informacje na temat starej maszyny u zamawiającego)
- Wycenia i wykup koparki JCB 3CX z 2008 roku zamawiającego,
- Warunki finansowania- kredyt kupiecki.

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci/ Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadania
- 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania zamówienia
- 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów w formie oświadczenia dotyczące w/w punktów.

**1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej :**

1. Osobiście w siedzibie firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 58-400 Kamienna Góra ul. Zamkowa nr 3,
2. Poczta lub listem poleconym, kurierem na adres Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 58-400 Kamienna Góra ul. Zamkowa nr 3,
3. **Termin dostarczania ofert upływa w dniu : 14.02.2020r.**

**4. Kryterium oferty:**

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

- a) Cena netto w PLN – maksymalna ilość pkt 60,
- b) Głębokość kopania - maksymalna ilość pkt 10
- c) Termin dostawy - maksymalna ilość pkt 30

## **5, Zastrzeżenia:**

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze ul. Zamkowa nr 3 do żadnego określonego działania:

- Wydanie mniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze ul. Zamkowa nr 3 do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje spółki do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze ul. Zamkowa nr 3 nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów/ wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze ul. Zamkowa nr 3 zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.